

Dulux Professional Diamond StainResist là sơn nội thất siêu cao cấp lau chùi vượt bậc. Công nghệ Colour Lock giúp bền màu và chống phai màu hiệu quả. Công nghệ StainResist™ tiên tiến giúp chống bám bụi và ngăn không cho bụi ăn sâu vào màng sơn.



Chống rêu, nấm mốc tối ưu



Nhẹ mùi



Công nghệ Colour Lock giúp bền màu và chống phai màu hiệu quả



Lau chùi tối ưu

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì	18 Lít.
Màu sắc	Hơn 2000 màu, tham khảo cây quạt màu Dulux Professional.

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN

Độ bền nước	Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường nội thất Không sử dụng trên bề mặt bị ngập nước hoặc ngâm nước trong thời gian dài.
-------------	---

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	Chất màu: Chất màu không chì & bột khoáng Chất kết dính: Nhựa gốc nước. Dung môi: Nước.
Thời gian khô Khô bề mặt Sơn lớp sau	Cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron. Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. 1-2 giờ.
Độ phủ lý thuyết	Khả năng trải rộng của sản phẩm sẽ thay đổi phụ thuộc vào độ gồ ghề và độ xốp của bề mặt. Cho các bề mặt phẳng thông thường 1 lít sơn có thể phủ được 12 – 14 m ² /lít/lớp.
Bề mặt	Mờ.

CHỨNG NHẬN


Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia: QCVN 16:2017/BXD



Chứng nhận do Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) cấp

TƯ VẤN THI CÔNG
Chuẩn bị bề mặt

Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.

Đối với bề mặt tường bị bong tróc, rêu mốc, cạo sạch lớp sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp.

Dùng hóa chất thích hợp để rửa sạch các khu vực bị nấm mốc hay rong rêu.

Rửa sạch bề mặt tường với nước và để khô trong điều kiện thời tiết thông thường.

Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công.

Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa phải được xử lý bằng dụng cụ thích hợp và sơn lót thích hợp trước khi thi công (tham khảo Hệ thống Sơn đề nghị).

Nếu cần thiết, lau sạch bề mặt tường bằng khăn khô hoặc ướt để tránh bụi bẩn.

Không thi công nếu như tường bị ẩm (độ ẩm bề mặt cao hơn 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter).

Để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).

Lưu ý: Không thi công Sơn nội thất chất lượng cao cấp Dulux Professional Diamond Stainresist trong điều kiện thời tiết ẩm ướt hoặc nhiệt độ dưới 10°C.

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn thông thường.

Tỷ lệ pha nước

Pha nước tối đa 10% nếu thi công bằng cọ, ru lô.

Pha nước tối đa 30% nếu thi công bằng máy phun sơn.

Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn và ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm.

Hệ thống sơn đề nghị

SƠN	Bột Trét (1 - 2 lớp)	Sơn Lót (1 lớp)	Sơn Phủ (2 lớp)
Bề mặt tường mới	Dulux Professional Bột trét tường nội thất hoặc tương đương	Sơn lót nội thất Dulux Professional Diamond A1000	Sơn nội thất siêu cao cấp Dulux Professional Diamond Stainresist
Bề mặt tường cũ	N/A		

Liên hệ với nhân viên kinh doanh của Dulux Professional để được tư vấn thêm về hệ thống sơn phù hợp.

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

**THÔNG TIN VỀ AN TOÀN
SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG**

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm.