

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM


Dulux Professional Diamond Care là sơn nội thất siêu cao cấp với công thức đặc biệt giúp kháng khuẩn tối ưu, khả năng lau chùi tuyệt hảo, khả năng che lấp khe nứt nhỏ và mang tới một màng sơn bền đẹp qua thời gian.

- Che lấp các Vết nứt nhỏ.
- Công nghệ Colour Lock giúp bền màu và chống phai màu hiệu quả.
- Kháng khuẩn hiệu quả.
- Lau chùi tối ưu.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

| | |
|----------------|--|
| Bao bì | 18 L. |
| Màu sắc | Khoảng 2,000 màu, tham khảo cây quạt màu Dulux Professional. |

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN

| | |
|---------------------------------|--|
| Khả năng kháng nước | Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường nội thất. Không nên sử dụng trên các bề mặt có độ ẩm cao trong thời gian dài. |
| Khả năng kháng khuẩn | Kháng khuẩn hiệu quả. |
| Khả năng che lấp vết nứt | Che lấp vết nứt nhỏ hiệu quả. |
| Khả năng chùi rửa | Màng sơn có khả năng lau chùi tối ưu |

THÔNG TIN KỸ THUẬT

| | |
|--------------------------|--|
| Thành phần | • Chất màu: Chất màu không chì & bột khoáng • Chất kết dính: Nhựa gốc nước • Dung môi: Nước. |
| Thời gian khô | Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron thì công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%) |
| Khô bề mặt | Khô bề mặt: 30 phút |
| Thời công lớp sau | 1 - 2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường). |
| Độ phủ lý thuyết | Độ phủ lý thuyết: 13-16m ² /lít/lớp trên bề mặt phẳng thông thường Độ phủ của sản phẩm phụ thuộc điều kiện bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn. |
| Bề mặt | Bóng Mờ. |

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

| Thông số | Giá trị | Đơn vị kiểm tra |
|--|------------------------|-----------------------|
| Hàm lượng Formaldehyde | Not Detected (< 0.01%) | TÜV SÜD PSB Singapore |
| Hàm lượng kim loại nặng Mercury, Lead, Cadmium, Chromium | Not Detected (< 0.01%) | TÜV SÜD PSB Singapore |
| Flash point @ 61°C | No Flash (> 61°C) | TÜV SÜD PSB Singapore |
| Hàm lượng VOC (g/l) | < 30 | TÜV SÜD PSB Singapore |
| Hàm lượng Halogenated solvents | Not Detected (< 0.01%) | TÜV SÜD PSB Singapore |
| Hàm lượng Epichlorohydrin | Not Detected (< 0.01%) | TÜV SÜD PSB Singapore |
| Hàm lượng Aromatic solvents | Not Detected (< 0.01%) | TÜV SÜD PSB Singapore |
| Hàm lượng N-methyl pyrrolidone | Not Detected (< 0.01%) | TÜV SÜD PSB Singapore |
| Hàm lượng Alkyl Phenol Ethoxylates | Not Detected (< 0.01%) | TÜV SÜD PSB Singapore |

(*) Kết quả tham khảo trên báo cáo kiểm nghiệm của TUV cho mẫu đại diện

CHỨNG NHẬN



Chứng nhận bởi
UL từ Hoa Kỳ



Chứng nhận do
Hội đồng Công trình Xanh
Singapore (SGBC) cấp



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 16:2019/BXD

TƯ VẤN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt cần sơn phải cứng chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sập và không bị bột bụi hoá.
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn.

Tỷ lệ pha nước

Pha tối đa 10% nước sạch

Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm.

Hệ thống sơn đề nghị

| Bột trét (2 lớp) | Sơn lót (1 lớp) | Sơn phủ (2 lớp) |
|---|--|--|
| Dulux Professional Bột trét tường nội thất hoặc tương đương | Sơn lót nội thất siêu cao cấp Dulux Professional Diamond A1000 | Sơn nội thất cao cấp Dulux Professional Diamond Care |

Liên hệ với nhân viên kinh doanh của Dulux Professional để được tư vấn thêm về hệ thống sơn phù hợp.

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm.

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28 3824 1849
website: www.duluxprofessional.com